



РЭСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯҢЫ
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
"САЛАУАТБЫЯТА"
АКЦИОНЕРЗАР ЙӘМФИӘТЕ
453253, РФ, РБ
Салауат к., Индустриаль ур., 18
тел.: (3476)33-46-25, секретарь 33-52-51
коммерция хезмәте 33-49-50, 33-06-63
факс (3476) 33-52-70 www.salstek.ru



104213/A/0001/UK/RUS

Система менеджмента
качества сертифицирована
на соответствие требованиям
ISO 9001:2015



104213/B/0001/SM/RUS

Система менеджмента
качества сертифицирована
на соответствие требованиям
IATF 16949:2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САЛАВАТСТЕКЛО»
453253, РФ, РБ
г. Салават, ул. Индустриальная, 18
тел.: (3476) 33-46-25, секретарь 33-52-51
коммерческая служба 33-49-50, 33-06-63
факс (3476) 33-52-70 www.salstek.ru

ИНН 0266004050, КПП 026601001, ОКПО 04616815, ОГРН 1020201995043, р/с 40702810806404000298, Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк, БИК 048073601, к/с № 30101810300000000601



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ №. 011-2020/03

Уникальный идентификационный код типа продукта	Стекло листовое, окрашенное в массе светло-зеленое
Предлагаемое использование:	Для применения в строительстве
Производитель	АО «Салаватстекло» ул. Индустриальная, 18, г. Салават, Республика Башкортостан, Россия, 453253
Уполномоченный представитель	SOKOL TRANS GROUP SP z o.o. Польша, г. Люблин, 20-026, ул. Фредерика Шопена, 15/15A Телефон №: +48884290051, Email: sokoltransgroup@gmail.com
Гармонизированный стандарт	EN 572-9: 2004 Стекло в строительстве – Основная известково-натриевая силикатная продукция.– Часть 9: Оценка соответствия/ Производственный стандарт
Система AVCP:	4

Характеристики:	3,2 мм	3,5 мм	4 мм	5 мм	6 мм
Огнестойкость	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Противодействие огню	A1*	A1*	A1*	A1*	A1*
Показатели при воздействии огня извне	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Пулестойкость	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Взрывостойкость	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Взломостойкость	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Стойкость к удару мягким телом	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Стойкость к резкой смене температуры и ее перепадам	40K				
Стойкость к ветровым, снеговым, постоянным и временным нагрузкам	45·10 ⁶ Pa				
Звукоизоляция	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Теплопроводность	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Химический анализ	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
Долговечность	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
Коэффициенты пропускания света (τ)	0,81	0,80	0,79	0,76	0,74

Соответствие материала, определенное выше, аналогично набору заявленных соответствий.

Настоящая декларация о соответствии составлена согласно Регламенту (ЕС) 305/2011. Под исключительную ответственность производителя определенного выше.

Подписано от имени и в интересах производителя.

Генеральный директор АО
«Салаватстекло»
10. 03.2020г.



С.А. Агуреев